自宅での Wi-Fi 接続方法

※自宅でWi-Fiに接続するときは、保護者の方と一緒に行いましょう。

① 画面右下の 🔽 ボタンをクリックして、 [ネットワーク]を押します。

※下の画面が出ない場合は「展開」を押します。

ローク タブレット モード	合 回16092	010 モバイル ホットス ポット	ф» #8/41-К
ථ	0	dis.	96
近距離共有	すべての設定		採精
₽	ಹಿ	っ	ø
	VEN	Sector-F	画面領域切り

② SSID(Wi-Fiのネットワーク)の一覧が表示されます。

※一覧にはタブレットが検出した SSID がすべて表示されます。

₽//.			
(i.			「SSID」の表示場所については「重要」を
ネットワ ー 設定を変更	・ クとインターネット (Eします (例: 接続を従	の設定 量制課金接続に設定する)。	ご覧ください。
(i.	歩	(q)	
Wi-Fi	機内モード	モバイル ホットス ポット	

③接続したい SSID を選んで、[接続]をクリックします。

※次から自動的に Wi-Fi 接続したい場合は [自動的に接続] にチェックを入れます。



④[ネットワークセキュリティーキーの入力]の項目が表示されます。

入力欄に Wi-Fi に接続するためのパスワードを入力し、[次へ]をクリックします。



⑤[接続済み、セキュリティ保護あり]と表示されていれば、Wi-Fi 設定は完了です。

伝 接続済み、セキュリティ保護	度あり	
20/77	切断	
	製品型番: 製造番号:	SSID (2つある場合はどちらでも可) ネットワークセキュリティーキー (接続用パスワード)